

CRISTAL PURE

RO WATER DISPENSER

SYSTÈME D'OSMOSE INVERSE À 4 ÉTAPES 600 GPD

FLUX DIRECT.



Capacité:

- 600 GPD (Galons par jour)
- 2268 L/j



Type de Rinçage

Rinçage automatique



Pression

- Pression de Travail: 0,1-0,4 MPa



Pièces

- vanne de distribution
- selle de vidange,
- instructions d'utilisation

Configuration des Étapes:

- PP (Polypropylène)
- Filtre composite (CTO + PP).
- Filtre à charbon actif.
- RO (Osmose Inverse) 600GPD-KRL



Conditions de fonctionnement :

- Température ambiante : 4 °C ~ 40 °C
- Humidité ambiante : ≤ 90 %
- Source d'eau : Eau du robinet
- Température de l'eau : 5 °C ~ 38 °C
- Pression d'entrée : 0,1 MPa ~ 0,4 MPa

Spécifications électriques :

- Tension nominale : 36 V
- Puissance nominale : 150 W
- Protection contre les chocs électriques : Type III

Performance :

- Débit d'eau propre : 2 L/min
- Volume total d'eau propre : 2000 L
- Débit d'eau pure : 1,5 L/min
- Volume total d'eau pure : 6000 L

Remarques importantes :

- L'appareil doit être stocké dans un endroit sec, ventilé, non toxique et sécurisé, à l'abri de la lumière directe du soleil pour de longues durées.

Cristal Pure® – Système d'osmose inverse à 4 étapes pour une eau pure et savoureuse.

Le système de traitement de l'eau Cristal Pure allie innovation et efficacité pour garantir une purification optimale, avec des performances fiables et adaptées aux environnements domestiques et professionnels, tout en assurant une utilisation sécurisée grâce à sa conception moderne et ses normes de qualité élevées.



WATER® | 25
WORLD USA | YEARS

Cristal Pure® – Système d'osmose inverse à 4 étapes pour une eau pure et savoureuse.

Le système de traitement de l'eau Cristal Pure allie innovation et efficacité pour garantir une purification optimale, avec des performances fiables et adaptées aux environnements domestiques et professionnels, tout en assurant une utilisation sécurisée grâce à sa conception moderne et ses normes de qualité élevées.



N'oubliez pas les pièces de rechange pour votre Cristal Pure®

Pièces de rechange disponibles pour votre Cristal Pure® !



FILTRES

Spécification filtres associés aux systèmes d'osmose inverse KRL5806/KRL6806.



USB FLASHING

Moniteur USB pour le distributeur d'eau : permet de vérifier l'état des filtres, de les réinitialiser et de réaliser un flashage de l'appareil, le tout facilement et rapidement.



ROBINET

Les robinets de rechange est disponible pour votre machine, facile à remplacer à tout moment pour un usage sans interruption.



FLEXIBLE

Les flexibles d'installation sont indispensables pour l'entretien et la maintenance de votre machine.

REF.	Description
PP-10	Filtre à sédiments.
CPP-12	Filtre composite (CTO + PP).
CTO10Q	Filtre à charbon actif.
RO_600G	Membrane d'osmose inverse 600GPD-KRL

REF.	Description
MD-KRL5806/KRL6806	Dispositif de gestion pour Cristal Pure.

REF.	Description
DKS-13	Robinet en zinc à 2 voies.
DKS-19	Robinet en acier inoxydable à 2 voies (SUS).

REF.	Description
Flexible / raccord	Tous types de raccords, accessoires d'installation et flexibles.

*Cristal Pure® : *KRL5806 - *KRL6806

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Le produit est fabriqué conformément aux normes standard, et il est soumis à des tests de fiabilité approfondis sur l'ensemble de ses composants.
Le système est méticuleusement évalué en suivant des directives de qualité rigoureuses, englobant des paramètres tels que la température, l'humidité, les chocs, la poussière, les vibrations, les chutes, etc.
Ces processus sont mis en œuvre pour garantir une qualité et une excellence maximales, assurant ainsi une satisfaction optimale du client.



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

