

KSW-291

DISTRIBUTEUR D'EAU EN
STAINLESS STEEL SUS304



Capacité:

- 100 GPD (Galons par jour)
- 16 L/H



Type de Rinçage

Rinçage
automatique



Pièces

- vanne de distribution selle de vidange, instructions d'utilisation
- manuel



Pression

- Pression de Travail:
0,1-0,5 MPa

FILTRATION :

- PP (Polypropylène) 12"
- GAC (Charbon Actif Granulaire) 12"
- CTO (Charbon Bloc) 12"
- RO (Osmose Inverse) -2012 -100GPD PATRIOT
- T33 (Filtre à charbon post-carbone)

MEMBRANES

- 100 GPD
- TAILLE : 2012
- PATRIOT MEMBRANE

RESERVOIRE

- 5 Gallons - 18.9 Litres
- Corps principal :PP de qualité alimentaire Doublure intérieure

CONFIGURATION :

- Puissance de refroidissement : **120W** (refroidissement par compresseur, R134a)
- Protection contre les chocs électriques : **Grade I**
- Robinet : **2 robinets** col de cygne et **1 jet d'eau**
- Réservoir d'eau froide : **3 litres**
- Réservoir d'eau : **18.9 litres**
- Dimensions - **428×310×1080 mm**
- Cuves froides en inox de **qualité alimentaire**, saines et sûres. Tous les tubes internes et connecteurs en laiton de qualité alimentaire.

APPLICATION



- Bureau,
- Ecole,
- Hôpital,
- Supermarché,
- Gare,
- Aéroport,
- Restaurant
- Autres lieux publics.



www.waterworldusa.com