

SYSTÈMES COMPLETS › REFROIDISSEUR À OSMOSE INVERSE Chaud · Froid · Ambiant › DOMESTIQUE & COMMERCIAL
AQUA SKY · GAMME DOMESTIQUE/COMMERCIAL



W290-3C Distributeur de comptoir

Fontaine d'eau de table **AQUASKY** avec osmose inverse 75 GPD. Format compact pensé pour le comptoir cuisine ou bureau. Trois robinets indépendants délivrent eau chaude, ambiante et froide à la demande. Compresseur Danfoss et 4 cartouches de filtration coréennes (PP CTO RO T33) garantissent une eau pure au goût constant. Toutes les pièces de rechange sont disponibles en stock permanent.

- **Compresseur Danfoss** Refroidissement performant et silencieux
- **Système 4 filtres Corée** PP CTO RO T33-75 GPD
- **3 robinets** Eau chaude 85-95 °C Normale Froide 6-10 °C
- **Contrôle par pression de gobelet** Réservoir inox 304

**75 GPD
MEMBRANE**

**3 ROBINETS
HOT. NORMAL. COLD**

**220 V
50/00142**

W290-3F Distributeur sur pied Fontaine d'eau sur pied

AQUASKY avec osmose inverse 75 GPD. Version sur pied de la gamme AquaSky, Idéale pour bureaux, salles d'attente, espaces communs et environnements professionnels nécessitant un volume d'eau plus important. Mêmes performances de filtration et de refroidissement que la version comptoir, dans un format autoportant et ergonomique. Toutes les pièces de rechange sont disponibles.

- **Compresseur Danfoss** Refroidissement performant et silencieux
- **Système 4 filtres Corée** PP CTO RO T33-75 GPD
- **3 robinets** Eau chaude 85-95 °C Normale Froide 6-10 °C
- **Contrôle par pression de gobelet** Réservoir inox 304

**R134A
REFRIGÉRANT 32 0**

**DANFOSS
COMPRESSEUR**

**MADE IN KOREA
FILTRES & ASSEMBLAGE**

01 / Caractéristiques techniques

Tension nominale	220 V / 50-60 Hz	Puissance de chauffage	420 – 430 W
Pression d'eau d'entrée	0,1 – 0,4 MPa	Température de chauffage	85°C – 95°C
Puissance de refroidissement :	90 W	Capacité de chauffage	5 L/h
Capacité de refroidissement	2 L/h à 6°C – 10°C	Volume des réservoirs (W290-30/3F)	Eau chaude : 1,5 L Eau normale : 1,5 L Eau froide : 3,0 – 3,2
Mode de chauffage	Élément chauffant électrique tubulaire	Dimensions 3C / 3F	290 × 420 × 520 mm 290 × 420 × 1140 mm

02 / SYSTÈME DE FILTRATION — 2 ÉTAPES

Étape 01	Étape 02	Étape 03	Étape 04
PP Filtre polypropylène. Retient sédiments, sable, rouille et particules > 5 µm. À CHANGER 3 mois	CTO Charbon actif solide bloc. Affine la rétention des composés organiques. À CHANGER 6 mois	RO Membrane d'osmose inverse. Cœur du système, élimine 99 % des contaminants. À CHANGER 24 mois	T33 Charbon actif de noix de coco. Affine le goût final de l'eau purifiée. À CHANGER 12 mois

Certifié & testé en laboratoire indépendant

Système testé et certifié par Intertek selon les normes NSF / ANSI / CAN-372 — qualité de matériaux en contact avec l'eau potable.

ETL LISTED

NSF / ANSI 372



Vous ne le voyez pas ? Nous l'avons probablement. N'hésitez pas à contacter notre service commercial pour toute demande ou besoin spécifique.

Pour accéder aux photos et documents complémentaires : Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger.

